


小型バイオガスプラント オプションリスト

小型バイオガスプラントシリーズ（BGD100, BGD200）のオプションリストです。

（※価格は多少の変動がある可能性があります。）

【バイオガスプラントシリーズ オプション一覧】

No.	品 名	写 真	仕 様
1	ブースタポンプ（ガスポンプ）Biogas Pump		110V, 220V 50/60Hz, 20W
2	脱水槽 Dhydrator		600mL
3	脱硫フィルター Desulfurizer		バイオガス処理量：5m³/day, 200m³
4	接続器具・継手 Fittings		ホース、ジョイント、弁、固定具圧力ゲージ、脱硫フィルター
5	ガスフローメーター Flow Meter		標準フローレート 2.5 m³/h (最大：4 m³/h、最小：0.025 m³/h) 最大圧力：10 kpa 動作温度：-10- +40 °C 最新型はデジタル表示
6	汚水ポンプ Sewage pump		1.1KW, Single phase) (AC Single phase 220V, 50HZ or 110V, 60HZ)
7	循環ポンプ Circulation Pump		110V, 220V 50Hz/60Hz
8	シュレッダー Food Waste Shredder		30,000rpm 110V, 220V 50Hz/60Hz 容量：max 20L
9	バイオガスコンロ Biogas Stove		2 口型
10	バイオガス発電機 Biogas Generator ※BGD200-1.4 には非推奨		ガス消費量：1.05m³/kW・h 動作出力：1.5kW (3.4m³用)
11	トイレシステム Biogas Toilet System		セラミック便器、手動ポンプ付
12	バイオガ斯拉ンプ Biogas Lamp		ガス消費量：0.3m³/h 
13	バイオガス ルームヒーター Biogas Room Heater	  	ガス消費量：0.3m³/h
14	バイオガスヒーター Biogas Heater (家畜舎等用)	 0.5m³/h	ガス消費量：0.5m³/h,

No.	容 量	写 真	仕 様
15	0・5 m ³		1.7m × 1.05m コネクタ：DN20※1 材質：PVC tarp 材(0.45mm)重量：2.5kg
16	1・0 m ³		2.1m × 1.5m コネクタ：DN20 材質：PVC tarp 材(0.45mm)重量：4.0kg
17	1・0 m ³ (背負ひも付)		2.1m × 1.5m コネクタ：DN20 材質：PVC tarp 材(0.45mm)重量：4.0kg
18	2・0 m ³		2.1m × 1.0m × 0.95m コネクタ：DN20 材質：PVC tarp 材(0.45mm)重量：6kg
19	5・0 m ³		2.1m × 1.6m × 1.5m コネクタ：DN20 材質：PVC tarp 材(0.45mm)重量：11kg

※1 DN20 の配管のサイズは、管径がφ22、内径がφ1.0 です。